



# KIKKO MAX





La gamme H&C de Necta s'agrandit grâce à Kikko Max. D'une hauteur de 1830 mm et ayant le design d'Astro, il trouve naturellement sa place aux côtés de Snakky Max et de Sfera. Le nombre important de gobelets (620), jusqu'à 7 bacs, 16 sélections directes plus une sélection sucre et le nouveau groupe café Z 3000 sont quelques unes des caractéristiques qui font de Kikko Max l'incontournable de la Nouvelle Gamme Necta.

## ELECTRONIQUE

L'électronique 16 bit avec flash-eprom incorporée est extrêmement flexible et très complète, compatible, non seulement avec Flash, qui permet le SET-UP automatique et le relevé des statistiques grâce au psion, mais également avec le format EVA-DTS. Avec Flash, il sera possible de mettre en place une connexion de contrôle à distance du distributeur grâce à la technologie GSM. L'électronique de Kikko Max permet de fonctionner en mode Master ou Slave avec Snakky Max/Sfera avec un seul système de paiement, la possibilité de combiner des sélections et un seul modem de connexion GSM.

## SYSTEMES DE PAIEMENT

Kikko Max est prédisposé pour l'installation de systèmes de paiement fonctionnant avec les protocoles EXECUTIVE et MDB et le montage de validateur.

Il est possible d'installer simultanément :

- un monnayeur-rendeur ou un validateur
- un lecteur de billets
- un système de paiement cashless à clé et/ou à carte

## LES ACCESSOIRES

Kit compteur mécanique (de série)

Kit couvercle caisse à monnaie

Kit de détection gobelet + éclairage du réceptacle

Kit éclairage réceptacle à gobelets

Kit auto-alimentation 20 L

Kit auto-alimentation 2 X 20 L

Groupe Froid poudre

Kit de connexion master-slave

Kit GSM

Kit Jack RS232



Accessibilité interne optimale

### CAPACITES

Gobelets (Ø 70-71 mm)	620*
Spatules (95/105 mm)	550
Nombre de bacs	6 EX / 7 IN
Chaudière expresso	0,6 l
Chaudière instant	2 l
Café en grains	3,2 kg
Café soluble	0,9 kg EX / 1,2 kg IN
Chocolat	5,2 kg
Lait	2,6 kg
Thé	3,2 kg
Sucre	4 kg

\*166 cc

### CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	1830 mm*
Largeur	540 mm
Profondeur	650 mm
Encombrement porte ouverte	1120 mm
Poids	+/- 126 kg
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance installée	1800 W
Pression sur réseau d'eau (Avec prise mâle de 3/4" gaz)	entre 0,5 et 8,5 bar

\*pieds réglables : + 10, - 10 mm



### CONFIGURATIONS

KIKKO MAX ES 6 (Groupe Café + 5 bacs)			KIKKO MAX IN 7 (7 bacs produits solubles)
Café expresso	☑	☑	Café court
Café long expresso	☑	☑	Café long
Café expresso au lait	☑	☑	Café au lait
Café expresso macchiato	☑	☑	Café macchiato
Cappuccino expresso	☑	☑	Cappuccino
Cacao	☑	☑	Cacao
Cacao + fort	☑	☑	Cacao + fort
Cacao + lait	☑	☑	Cacao + lait
Café Déca/Instant court	☑	☑	Café Déca/Instant court
Café Déca/Instant long	☑	☑	Café Déca/Instant long
Café Déca/Instant au lait	☑	☑	Café Déca/Instant au lait
Cappuccino Décaféiné/Instant	☑	☑	Cappuccino Décaféiné/Instant
Thé Citron/Potage	☑	☑	Thé Citron
Lait/Eau chaude	☑	☑	Potage
Gobelet seul	☑	☑	Lait/Eau chaude
Sans gobelet	☑	☑	Gobelet seul

### CONSOMMATION INDICATIVE

<b>Version Espresso</b>	
A température atteinte	51,71 Wh
Pour chaque heure de stand-by	100 Wh
<b>Version Instant</b>	
A température atteinte	174,1 Wh
Pour chaque heure de stand-by	88,7 Wh



### N&W GLOBAL VENDING S.A.S.

5, rue Georges Pompidou  
Z.A. des Vingt Arpents  
F-77990 Le Mesnil Amelot  
Tél. +33 (0)1 60 54 68 88  
Fax +33 (0)1 60 54 68 89

### N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italie  
Tél. +39 035 606111 - Fax +39 035 606519

www.nwglobalvending.com